

Typ 02805, 02806



Popis - použití

Snímače jsou určeny pro měření teploty. Signál snímače může být vyhodnocen pro měření, registraci nebo signalizaci teploty. Snímač teploty **STK Pt** tvoří čidlo Pt zalité ve stonku z nerezové oceli. Vývody čidla jsou ukončeny konektorem upevněným na nerezovém šroubení. K dispozici jsou provedení do 150°C (bez nástavce), do 200°C (nástavec 37 mm) a do 300°C (nástavec 100 mm).


Snímač teploty řady **STK Ni** tvoří měřicí odpor Ni, jeho mechanická konstrukce je shodná se snímačem platinovým.

Snímače STK, STK/I jsou nerozebíratelné. Provedení snímače se šroubením se montuje přímo do návarku, provedení bez šroubení je určeno do jímky **Je** (viz příslušenství).

Snímač teploty s proudovým výstupem řady **STK/I** tvoří měřicí odpor Pt100 zalitý teplovodivou hmotou na dno kovového stonku a proudový převodník v kovovém pouzdře.

Snímače STK/I se vyrábí z nerezové oceli se závity G1/4 a M12x1,5 a s různými délkami stonků.

Provozní teplota pouzdra proudového převodníku nesmí překročit +75°C. To je třeba mít na paměti při volbě délky nástavce snímače pro požadovaný rozsah měření (snímač bez nástavce lze použít jen pro rozsah -40°C až +60°C).



Toleranční pásmo snímačů STK.

Snímače teploty s konektorem STK (Pt, Ni), STK/I

- s konektorem
- s konektorem a proudovým výstupem

Charakteristika

STK PT

- čidlo Pt 100, 3-vodičové zapojení
- čidlo Pt 500, Pt 1000, 2-vodičové zapojení

STK Ni

- čidlo Ni 1000, 2-vodičové zapojení

STK/I

- proudový výstup 4-20 mA

Rychlá odezva, připojení pomocí konektoru.

Technické údaje

Čidlo:	STK Pt: Pt 100, Pt 500, Pt 1000 STK Ni: Ni 1000
Měřicí rozsah:	STK Pt: -40 až +300°C STK Ni: -40 až +150°C
Měřicí proud:	1 mA max.
Toleranční třída:	Pt: B dle ČSN EN 60751
Teplotní koeficient:	Ni: 5 000, 6 180 ppm/K
Časová stabilita:	0,05 % (10 000 hod)
Montáž:	do návarku nebo do jímky typu Je
Max. přetlak:	bez jímky: 4 MPa/100°C, 3,1 MPa/300°C s jímkou: 4 MPa

Snímače s převodníkem **STK/I**

Teplotní čidlo:	Pt 100
Měřicí rozsah:	-50°C až +400°C v 6-ti rozsazích
Výstup:	4-20 mA, pasivní, unipolární
Napětí:	10 ÷ 36 V DC
Max. proud ve smyčce:	34 mA při přerušení čidla
Přesnost:	± 1% z měřicího rozsahu
Montáž:	do návarku bez jímky
Max. přetlak:	bez jímky: 4 MPa/100°C, 3,1 MPa/300°C
Teplota převodníku:	-25 až +75°C

Připojení: kabel: Ø 3 ÷ 6 mm,
vodiče: 0,75 mm²


Max. teplota konektoru: +125°C

Čas teplotní odezvy: bez jímky: vzduch: 45 s
voda: 8 s
s jímkou: voda: 35 s


Stupeň krytí: IP 65

Svorkové zapojení


Zapojení snímače STK/I - postup



Zapojení **STK Pt**







Zapojení **STK Ni**



Rozměrové náčrtky

Snímač STK/I

Materiál: nerezová ocel 1.4541
Příslušenství: těsnicí podložka 20x12x2




libovolná polarita


Konstrukce konektoru umožňuje 4 směry orientace svorek oproti kabelové průchodce (po 90°).

Snímač STK


Materiál: nerezová ocel 1.4541
Příslušenství: těsnicí podložka




Snímač **STK** do 150°C se šroubením



Snímač **STK** do 150°C k montáži do jímky



Snímač **STK** do 200°C (300°C) se šroubením (jen Pt100).



Snímač **STK** do 200°C (300°C) k montáži do jímky (jen Pt100).

Podklady pro objednávku

Kód	Název
40 02805 9	Snímač teploty s konektorem STK
Kód	Měřicí odpor
1	Pt 100
2	Pt 500
3	Pt 1000
5	Ni 1000, 5000 ppm/K
6	Ni 1000, 6180 ppm/K
Kód	Nástavec N - měřicí rozsah
1	bez nástavce do 150°C Ni, Pt
2	37 mm - do 200°C jen Pt100
3	100 mm - do 300°C jen Pt100
Kód	Závit Z
0	bez závitů do jímky
1	G 1/4
2	M 12x1,5
3	G 1/2
4	M 20x1,5
Kód	Stonek L [mm]
03	30 mm *)
04	40 mm
10	100 mm
16	160 mm
25	250 mm

40 02805 9	1	1	1	03	obj. číslo
------------	---	---	---	----	------------

*) jen se závitem

Příklad obj.: 1 ks snímač teploty, typ 02805 (STK), Pt100, bez nástavce, závit G1/4, délka stonku 30 mm

Kód	Název
40 02806 9	Snímač teploty s konektorem STK/I
Kód	Rozsah
2	-50 až +150°C
3	-40 až +60°C
4	0 až +100°C
5	0 až +200°C
6	0 až +300°C
7	0 až +400°C
Kód	Nástavec N [mm]
0	bez nástavce jen -40 až +60°C
1	37
2	100
Kód	Závit Z
1	G 1/4
2	M 12x1,5
Kód	Stonek L [mm]
03	30 (max do +200°C)
04	40
10	100
16	160

40 02806 9	4	1	1	04	obj. číslo
------------	---	---	---	----	------------

Příklad obj.: 1 ks snímač teploty, typ 02806 (STK/I), rozsah 0 až +100°C, nástavec 37 mm, závit G1/4, délka stonku 40 mm

Záruka

Poskytuje se 24 měsíců ode dne dodání, pokud není kupní smlouvou určeno jinak.

