

WP-Dynamic BMF

Skrutkový vodoměr
bez příměsí medi
na studenou vodu do 50 °C, DN 50 ... DN 200
na teplou vodu 130 °C, DN 50 ... DN 200



Popis

Všetky součástky přicházející do styku s měraným médiem jsou vyrobené z plastu nebo ocele třídy 17 - nerez

Povrchová úprava pouzdra vodoměru poskytuje maximální ochranu proti korozi

Patentovaná symetrická regulace

Valčkové počítadlo otočné o 358°

Počítadlo hermeticky uzavřené

Samostatně overitelný měřicí mechanismus

Vysoká přetížitelnost

WP-Dynamic BMF na studenou vodu může být vybaven elektronickým počítadlem Dynamic-Hybrid nebo Dynamic-Encoder

Použití

Na měření spotřeby:

Demineralizované vody

Luh sodný do 20 %

Slaná voda s obsahem soli do 10 %

Chlorovaná voda s obsahem chlóru do 1 %

Roztok glykol-voda s obsahem glykolu do 30 %

Roztok sodný do 9 ph

(Iné kvapaliny na požiadanie)

Technické parametre

uvedené v katalógovom liste WP-Dynamic 50°C resp. 130°C

Typové schválenie

D95	Studená voda Menovitý priemer DN 50 ... DN 200	22.16	Teplá voda Menovitý priemer DN 50 ... DN 150
6.132.36	Označenie: Metrologická trieda B 30 °C	96.01	Označenie: Metrologická trieda B

Informácie pre objednávanie

WP-Dynamic BMF na studenú vodu do 50 °C

Menovitý priemer	DN	50	65	80	100	125	150	200
Stavebná dĺžka L	mm	200	200	225	250	250	300	350
Objednávacie číslo	PN 16	828980	828981	828982	828983	828984	828985	828986

Iné stavebné dĺžky na požiadavku po dohode s výrobcom

WP-Dynamic BMF na teplú vodu do 130 °C

Menovitý priemer	DN	50	65	80	100	125	150	200
stavebná dĺžka L	mm	200	200	225	250	250	300	350
Objednávacie číslo	PN 16	828987	828988	828989	828990	828991	828992	828993

Iné stavebné dĺžky na požiadavku po dohode s výrobcom

Príklad objednávky

WP-Dynamic, BMF 50, 50/16, L= 200 mm
vrtanie podľa EN 1092 PN 16
828980

typ
menovitý priemer
pracovná teplota
pracovný tlak
stavebná dĺžka
prírubové pripojenie
objednávacie číslo



Systém riadenia kvality OQS-certifikovaný
podľa ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0