PRIEMYSELNÝ TLAKOMER S ODDEĽOVACOU MEMBRÁNOU Ø 100



MM 100 S/717/2,5

Použitie:

Tlakomer je určený na meranie náročných plynných a kvapalných látok, ktoré sú vyskózne, agresívne, obsahujú pevné čiastočky alebo znečistenia.


Vhodné na použitie v chemickom, petrochemickom, banskom priemysle, strojnom inžinierstve, ekologických technológiách, stavebníctve.

Technické parametre:

Konštrukcia	EN 837-3
Nominálna veľkosť	100 mm
Trieda presnosti	2,5%
Merací rozsah	0-60 kPa až 0-2,5 MPa, 0-0,6 bar až 0-25 bar vákuometer, manovákuometer*
Pracovný tlak	statický 75% max. hodnoty rozsahu dynamický 65% max. hodnoty rozsahu
Pracovná teplota	okolie - 20.....+60°C médium max +100°C
Vplyv teploty na presnosť	ak sa teplota meracieho prvku odchýli od 20°C $\pm$ 0,08x(t_2-t_1)%
Strojček	mosadz
Číselník	bielo lakovaný hliník, čierne popisy
Ukazovateľ	čierno lakovaný hliník
Priezor	sklo
Púzdro	bajonetové, nehrdzavejúca oceľ
Merací prvok	membrána $\leq$ 2,5 bar nehrdzavejúca oceľ 1.4571 > 2,5 bar uhlíková oceľ zinkovaná
Tesnenie membrány	PE
Horná príruba	uhlíková oceľ zinkovaná
Spodná príruba	uhlíková oceľ zinkovaná
Pripojenie	spodné
Pripojovací závit	M 20x1,5 (G 1/2)
Krytie	IP 31

* označené prevedenia na zvláštnu požiadavku

MANOMER SK, a.s.
Hlavná 350
916 27 Častkovce
Slovenská Republika
www.manomer.sk



Typové značenie:

typ	prevedenie	tlakový rozsah	príruba	hmotnosť
MM 100 S/717/2,5	suchý	0-60 kPa ÷ 0-2,5 MPa		1650 g

MANOMER SK, a.s.
Hlavná 350
916 27 Častkovce
Slovenská Republika
www.manomer.sk