BIMETALOVÝ TEPLOMER CELONEREZOVÝ PRIEMYSELNÝ S VARIABILNÝM PRIPOJENÍM

KL TCHV_2010_06



TCHV 38.10

Použitie:

Precízny bimetalový teplomer je určený na kontaktné meranie teploty plynných alebo tekutých médií.


Vhodné na použitie v chemickom, potravinárskom priemysle, strojnom inžinierstve.

Technické parametre:

Konštrukcia	Podľa EN 13390
Nominálna veľkosť	63, 80, 100, 160 mm
Teleso teplomera	bajonetové púzdro, nehrdzavejúca oceľ
Priezor	sklo
Číselník	bielo lakovaný hliník
Ukazovateľ	hliník, čierno lakovaný
Stupnica	čierna potlač
Merací prvok	bimetalový pásik
Presnosť	trieda 1 podľa DIN 16 203
Materiál stopky a kapiláry	nehrdzavejúca oceľ
Priemer stopky	6, 8, 10 mm
Dĺžka ponornej jímky	50, 100, 160, 200, 400 mm
Teplotné rozsahy	-30/50, 0/60, 0/120, 0/160, 0/200, 0/350, 0/500 °C
Montážna poloha	spodný zadný centrický
Teplota okolia	-20/60 °C
Krytie	IP 65
Možnosti	iné rozsahy iné jednotky spínacie kontatky tlmiaca kvapalina na tlmenie vybrácií
Upozornenie	pri meraní je potrebné zabezpečiť aby meracia časť teplomeru bola celá ponorená v meracom médiu teplomer sa môže používať iba v teplomerovej jímke

* označené prevedenia na zvláštnu požiadavku

MANOMER SK, a.s.
Hlavná 350
916 27 Častkovce
Slovenská Republika
www.manomer.sk




Rozmer mm	
rozmer d 2	6 mm
	8 mm
	10 mm


Rozmer mm	
d	**h**
160	28
100	28
80	24
63	20

pripojovací závit	
G ½	M 18x1,5
G ¾	M 20x1,5
G 1	M 24x1,5


pevný závit



prevlečná matica



otočný závit



Typové značenie:

typ	pripojenie	montáž
TCHV 38.10	hladká stopka	variabilný uhol
TCHV 38.11	s pevným závitom	variabilný uhol
TCHV 38.12	s otočným závitom	variabilný uhol
TCHV 38.13	s prevlečenou maticou	variabilný uhol

MANOMER SK, a.s.
Hlavná 350
916 27 Častkovce
Slovenská Republika
www.manomer.sk

Manomer SK